


NISHIZAWA


甘藷洗磨機 RN-U1506-7RHOZ2 溜洗タイプ



使用例：出口を開け、スイッチ”ON！”で排出開始！



甘藷投入時は上部へ移動



噴管・ノズル：使用時の位置

特長

- U型に配列されたブラシロール(ワンタッチ交換)の洗浄槽に甘藷を入れて、溜洗い洗浄をします。
- 洗浄ブラシはインバーターにより、表皮の状態に合わせ、回転速度を自在に変更できますので、洗いムラがなく、仕上がり状態が視認しやすく、均一に洗浄できます。
- 洗浄後は、レバーを倒すと、自動的に甘藷を排出でき、洗浄後の作業も楽になり、能率が向上します。
- 新採用の噴射スプレーノズル方式で、一段と洗浄効率が上がり、よりキレイに洗浄が可能になります。
- お客様のお手持ちの動力噴霧機でご使用いただけます。(30ℓ/min以上をご使用下さい。)

こちらの商品には、別途動力噴霧機等が必要です。

仕様

型式	RN-U1506-7RHOZ2
ブラシロール	ブラシロール(1500mm) 7本
寸法	幅 870×長さ 2100×高さ 1215~1370mm 投入口高さ535~685mm 出口HP高さ290~440mm
重量	約 220kg
動力	ブラシ駆動 (0.4kw)インバーター付 排出装置 (100v×40w)
能力	1回投入量 30~40kg (600~800kg/hr)
用途	甘藷洗浄・磨き
噴管・ノズル	アタックノズル 16頭口

※よりよい商品を作るため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。

製造元  株式会社 ニシザワ

〒764-0022 香川県仲多度郡多度津町北鴨3-1-50
TEL 0877-33-2438 FAX 0877-33-2440
URL : <http://www.nishizawanet.jp/>
E-mail : info@nishizawanet.jp

N20170224